

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL GMP-622

DESCRIÇÃO

O canhão monitor portátil foi desenvolvido para obter vazões de até 3000 litros/ minuto, dependendo do tipo de esguicho utilizado. Dotado de entrada dupla para mangueiras de Ø2.1/2", é construído em alumínio anodizado, possuindo conexões incorporadas e com controle manual das rotações horizontal e vertical, sendo apoiado sobre pés articulados, o que, somado ao baixo peso, facilita sua armazenagem e transporte.

Dotado de bloqueio de segurança com parada a 30° em relação à horizontal e construído em tubos de 3", produzindo baixa perda de carga.

Aplicação

- Refinarias
- Indústria Química e petroquímica
- Áreas de carga e descarga de combustíveis
- Áreas de estocagem de gás natural e GLP
- Indústria de papel e celulose
- Madeiras



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Dupla entrada Ø2.1/2" com engate rápido;
- Saída com rosca externa Ø2.1/2", 7,5 fios;
- Elevação vertical de +30° a +85°;
- Giro horizontal de 300°;
- Parada em qualquer posição;
- Vazão @700 kPa de até 3000 litros, dependendo do tipo de esguicho utilizado;
- Movimento vertical controlado por volante;
- Dotado de manômetro (opcional);
- Fabricado em alumínio anodizado (outros materiais sob consulta);
- Peso do monnitor (sem esguicho) 15 kg

APLICAÇÃO & USO

COMPLEMENTOS

Quando utilizado com os esguichos ACQUA & FOAM, com proporcionador incorporado, permite a utilização de água ou espuma, com mudança rápida do padrão de jato sólido para neblina.

OBS.: Os dados acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

