

DESCRIÇÃO

O canhão monitor GMP-190 foi desenvolvido para obter vazões de até 1900 litros /minuto, dependendo do tipo de esguicho utilizado. Dotado de uma entrada para mangueiras de 2 1/2", é construído em alumínio anodizado, possuindo conexões incorporadas e com controle manual das rotações horizontal e vertical, sendo apoiado sobre pés articulados o que, somado ao baixo peso, facilita sua armazenagem e transporte.

Dotado de válvula de esfera, permite a abertura e fechamento do canhão na própria peça.

APLICAÇÃO

Refinarias

Indústria química e petroquímica

Áreas de carga e descarga de combustíveis

Áreas de estocagem de gás natural e GLP

Industria de papel e celulose

Madeireiras

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Entrada 2 1/2" com engate rápido.
- Saída com rosca externa 2 1/2", 7,5 fios.
- Elevação vertical de +30° a + 60°.
- Giro horizontal de 20° para cada lado.
- Parada em qualquer posição.
- Vazão @ 700 kPa de até 1900 litros, dependendo do tipo de esguicho utilizado.
- Fabricado em alumínio anodizado (outros materiais sob consulta)
- Baixo peso e dimensões reduzidas
- Peso do monitor (sem esguicho) - 7 kg
- Dimensões (fechado e s/ esguicho)

Larg. 380 mm
Alt. 230 mm
Comp. Aberto: 610 mm
Comp. Fech.: 200 mm

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL GMP-190

COMPLEMENTOS

Quando utilizado com os esguichos ACQUA & FOAM, com proporcionador incorporado, permite a utilização de água ou espuma, com mudança rápida do padrão de jato sólido para neblina.

O Canhão GMP-190, pode ser utilizado com variados tipos esguichos permitindo a operação com uma vasta gama de vazões, sendo a solução ideal para locais onde sejam requeridas vazões entre 200 lpm e 1900 lpm,



Comercializado por:

Gifel Engenharia de Incêndio Ltda.

Rod. D. Gabriel P. B. Couto, Km 81,5

CEP 13115-000 - Cabreúva - SP

Fone : (011) 4529-7511

Fax : (011) 4529-7534

E-mail: gifel@gifel.com.br

Site: www.gifel.com.br