

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL 8287-3

DESCRIÇÃO

O canhão monitor portátil 8287-3 foi desenvolvido para obter vazões de até 4730 litros/ minuto, dependendo do tipo de esguicho utilizado. Possuindo entrada tripla para mangueiras de Ø2.1/2" por meio de conexões de engate rápido tipo "storz" com válvula de retenção individual, é contruído em alumínio anodizado, e dotado com controle manual das rotações horizontal e vertical por volantes engrenados, possuindo alça para manuseio que, somando ao baixo peso, facilita sua armazenagem e transporte.

O canhão monitor portátil 8287-3 é fornecido com manômetro e corrente.

- Aplicação
- Refinarias
- Indústria Química e petroquímica
- Áreas de carga e descarga de combustíveis
- Áreas de estocagem de gás natural e GLP
- Indústria de papel e celulose
- Madeiras

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Possui três entradas com conexão de tipo "storz" Ø2.1/2" e válvula de retenção individual;
- Saída com rosca externa Ø2.1/2", 7,5 fios;
- Elevação vertical de 25° para baixo a 75° para cima, com trava de segurança;
- Giro horizontal de 360°;
- Parada em qualquer posição;
- Vazão @700 kPa de até 4540 litros, dependendo do tipo de esguicho utilizado;
- Movimentos verticais e horizontais controlados por volante engrenado;
- Dotado de manômetro;
- Fabricado em alumínio anodizado (outros materiais sob consulta);
- Dotado de alça para manuseio e transporte;
- Peso 29,5 kg

APLICAÇÃO & USO

COMPLEMENTOS

Quando utilizado com os esguichos ACQUA&FOAM, com proporcionador incorporados, permite a utilização de água ou espuma, com mudança rápida do padrão de jato sólido para neblina.

Também pode ser utilizado com os esguichos de vazão variável da linha VARIFLUX, proporcionando excelente desempenho com jato sólido e neblina.

OBS.: Os dados acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

